

## ES prohlášení o shodě

**Výrobce:**

Okna Macek s.r.o., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, IČ: 26906724

**Výrobna:**

Kateřinská 7, 695 01 Hodonín

prohlašuje tímto, že

**Dřevěná okna a balkónové dveře jednoduché, typ IV-68**

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

**Popis výrobku:**

Dřevěná okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určeny pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře kromě toho umožňují průchod na balkón.

**Dřevěná okna a balkónové dveře jsou ve shodě:**

s přílohou ZA EN 14351-1:2006 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** - CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 - CPD - 0157 - 09/Z ze dne 19.05.2009. Tepelné zkoušky jsou uvedeny ve zkušební protokolů 446/09 ze dne 7.10.2009 a následném certifikátu CV-09-0710/Z.

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č. 1 tohoto ES prohlášení o shodě.

V Dubňanech dne 15. prosince 2009



Okna Macek s.r.o.  
Nádražní 1701  
696 03 Dubňany  
IČ: 26906724  
DIČ: CZ26906724



Libor Macek  
jednatel

# ES prohlášení o shodě - příloha č. 1



Dřevěná okna jednokřídlová, dvoukřídlová a tříkřídlová  
- otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem - zkušební tlak	Třída 4	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Odolnost proti zatížení větrem - průhyb rámu	Třída C	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Vodotěsnost - nestíněné (metoda A)	Třída 8A	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Vodotěsnost - stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Výška a šířka	uvedeny ve smlouvě o dílo	technická specifikace
Akustické vlastnosti	32 (-1;-5) dB	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Součinitel prostupu tepla	1,2 W/(m <sup>2</sup> .K)	CV-09-0710/Z, protokol 446/09
Průvzdušnost	Třída 4	1390 - CPD - 0157 - 09/Z

Dřevěné balkónové dveře jednokřídlové - otevíravé a sklápěcí, otevíravé

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem - zkušební tlak	Třída 4	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Odolnost proti zatížení větrem - průhyb rámu	Třída C	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Vodotěsnost - nestíněné (metoda A)	Třída 9A	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Vodotěsnost - stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Výška a šířka	uvedeny ve smlouvě o dílo	technická specifikace
Akustické vlastnosti	32 (-1;-5) dB	1390 - CPD - 0157 - 09/Z
Součinitel prostupu tepla	1,2 W/(m <sup>2</sup> .K)	CV-09-0710/Z, protokol 446/09
Průvzdušnost	Třída 4	1390 - CPD - 0157 - 09/Z