

ES prohlášení o shodě

Výrobce:

Okna Macek s.r.o., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, IČ: 26906724

Výrobna:

Kateřinská 7, 695 01 Hodonín

prohlašuje tímto, že

Dřevěné vnější (vchodové) dveře rámové, typ DV-78

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Dveře buď s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Dřevěné dveře jsou ve shodě:

s přílohou ZA EN 14351-1:2006 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** - CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 - CPD - 0161 - 09/Z ze dne 19.05.2009

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č. 1 tohoto ES prohlášení o shodě.

V Dubňanech dne 15. prosince 2009



Okna Macek s.r.o.
Nádražní 1701
696 03 Dubňany
IČ: 26906724
DIČ: CZ26906724



Libor Macek
jednatel

ES prohlášení o shodě - příloha č. 1



Dřevěné vnější dveře rámové jednokřídlové otočné, plné, prosklené, s kazetovými výplněmi

| Vlastnost | Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1 | Protokol o počátečních zkouškách typu |
|--|--|---------------------------------------|
| Odolnost proti zatížení větrem - zkušební tlak | Třída 3 | 1390 - CPD - 0161 - 09/Z |
| Odolnost proti zatížení větrem - průhyb rámu | Třída C | 1390 - CPD - 0161 - 09/Z |
| Vodotěsnost - nestíněné (metoda A) | 3A | 1390 - CPD - 0161 - 09/Z |
| Vodotěsnost - stíněné (metoda B) | npd | - |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | 1390 - CPD - 0161 - 09/Z |
| Odolnost proti nárazu | npd | - |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | npd | - |
| Výška a šířka | uvedeny ve smlouvě | technická specifikace |
| Možnost úniku | npd | - |
| Akustické vlastnosti | 32 (-1;-5) dB | Protokol o výpočtu V - 179/09 |
| Součinitel prostupu tepla | 1,2 W/m ² K | 1390 - CPD - 0161 - 09/Z |
| Průvzdušnost | Třída 4 | 1390 - CPD - 0161 - 09/Z |